



WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / PERFORMANCE CHARACTERISTICS



3 mm+50 µm



≥16 dB / ★★★



≤2,5 mm / ★★★★★



0,07 m²K/W / ★★★★★



F

ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION



Basic Hydro Roll to produkt dwuwarstwowy, łączący zalety pianki polietylenowej i folii paroizolacyjnej o grubości 50 µm. Stanowi pierwszą warstwę izolującą podłogę przed napływem wilgoci i pojawieniem się pleśni.

Basic Hydro Roll – это двухслойная подложка, объединяющая преимущества вспененной подложки на основе полиэтилена и пароизоляционной пленки толщиной 50 µm. Является первым слоем, обеспечивающим герметичную защиту пола от влажности и появления плесени.

Basic Hydro Roll is a double layer product, sharing advantages of the polythene foam and para-insulation foam 50 µm thick. It constitutes the first layer of floor insulation against dampness and mould.



WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS



6 szt. pakowane w worek foliowy
6 шт./пакетик
6 pcs packed in a plastic bag

NR KAT. / KAT. № / CAT. NO			
685774	3 mm+55 µm	15 m²	75 m²