

SELITstop®

**Komfort-
Feuchteschutz**

**Comfort
Damp-Proofing**

SELITstop® KOMFORT-FEUCHTESCHUTZ

SELITstop® COMFORT-DAMP-PROOFING



SCHÜTZT VOR FEUCHTIGKEIT Protects against moisture

- ✓ **Schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit**
Protects against rising moisture
- ✓ **Notwendig bei mineralischen Untergründen**
Necessary in conjunction with mineral subfloors
- ✓ **Robuste Vliesbeschichtung – schützt die Folienoberfläche vor Beschädigungen**
Robust fleece liner – protects moisture film against damage
- ✓ **Flexibel und biegsam für genial einfache Verarbeitung**
Flexible and bendable for ingeniously simple installation

Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) Water vapour diffusion resistance	≥ 100 m (EN 16354 / SWN 104)
Brandverhalten (RTF) Reaction to fire	E _{fl} (EN 16354 / SWN 103)
Wärmedurchlasswiderstand (R) Thermal resistance	< 0,005 m ² K/W (DIN 4108) < 0.005 m ² K/W (DIN 4108)



Leicht zu schneiden!
Easy to cut!

SELIT®
Enjoy your flooring