

<https://www.at-obklad.sk>

Verzia: 8/01/2021

	obsahuje	m ²	ft ²	váha
1 balenie Pure dosky	8 dosiek	2.16 m ²	23.24 ft ²	12.5 kg
1 paleta Pure dosky	56 balení	120.96 m ²	1301.53 ft ²	700 kg
1 balenie Pure dlaždice	6 dlaždíc	2.25 m ²	24.21 ft ²	12.97 kg
1 paleta Pure dlaždice	28 balení	63 m ²	677.88 ft ²	363 kg




Špecifikácia produktu



				Dosky	Dlaždice
Rozmery	EN	ISO	24346	1326 x 204 mm	612 x 612 mm
Celková hrúbka	EN	ISO	24346	5 mm	
Nášľapná vrstva	EN	ISO	24340	0,55 mm	
Celková váha	EN	ISO	23997	5.61 kg/m ²	
Povrchová úprava				PUR	
Klasifikácia použitia	EN	ISO	10582	23-33	
Bytové použitie				doživotná	
Komerčné použitie	EN	ISO	10874	10 rokov	

Výsledky testov

Podlahové kúrenie	EN ISO	12524	vhodné max 27°C (80°F) / elektrické podlahové vykurovacie systémy max 60 W/m ²
Koliesková stolička	EN ISO	4918	pass
Požiarina odolnosť	EN ISO	13501-1	Bfl-s1
Chemická odolnosť	EN ISO	26987	OK
Tepelná odolnosť	EN ISO	8302	0,0315 m ² K/W
Zvyškové odsadenie	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm
Protišmykovosť	DIN	51130	R10
	EN ISO	13893	Class DS
Kyvadlová skúška RRL: suchá	CEN/TS	15676	76
Kyvadlová skúška RRL: mokrá	CEN/TS	15676	50
Zníženie hluku: zvuk nárazu	EN ISO	717-2	10 dB
Odrazený zvuk chôdze	EN ISO	16205	80 dB
Svetlostálosť	EN ISO	105-B02	>6
Rozmerová stabilita	EN ISO	23999	≤ 0,15 %
Antistatická	EN ISO	1815	yes
Formaldehyd	EN ISO	717-1	E1
Emisie VOC	Komfort vnútorného vzduchu GOLD		

vinyl planks





1. Ochranný PU lak
2. Nášľapná vrstva 0,55 mm
3. Vrstva akustického vinylového dekoru (so sklolaminátom)
4. Pevná kompozitná doska (RCB) s uzamykacími prvkami DreamClick