

Verzia: 8/01/2021

<https://www.at-obklad.sk>

	obsahuje	m ²	ft ²	váha
1 balenie Style dosky	8 dosiek	2.164 m ²	23.24 ft ²	15.5 kg
1 paleta Style dosky	56 balení	121.184 m ²	1301.53 ft ²	873.8 kg



Špecifikácia produktu



Špecifikácia produktu				Dosky	
Rozmery	EN ISO	24346		1326 x 204 mm	
Celková hrúbka	EN ISO	24346		5 mm	
Nášľapná vrstva	EN ISO	24340		0,55 mm	
Celková váha	EN ISO	23997		6.935 kg/m ²	
Povrchová úprava				PUR	
Klasifikácia použitia	EN ISO	10874		23-33-42	
Bytové použitie				doživotná	
Komerčné použitie				10 rokov	

Výsledky testov

Podlahové kúrenie	EN ISO	12524	vhodné max 27°C (80°F) / elektrické podlahové vykurovacie systémy max 60 W/m ²
Koliesková stolička	EN ISO	4918	pass
Požiar na odolnosť	EN ISO	13501-1	Bfl-s1
Chemická odolnosť	EN ISO	26987	OK
Tepelná odolnosť	EN ISO	8302	0,0315 m ² K/W
Zvyškové odsadenie	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm/4%
Protišmykovosť	DIN	51130	R10
	EN ISO	13893	Class DS
Kyvadlová skúška RRL: suchá	CEN/TS	15676	66.5
Kyvadlová skúška RRL: mokrá	CEN/TS	15676	59.7
Zníženie hluku: zvuk nárazu	EN ISO	717-2	11 dB
Odrazený zvuk chôdze	EN ISO	16205	85 dB
Svetlostálosť	EN ISO	105-B02	>6
Rozmerová stabilita	EN ISO	23999	≤ 0,05 %
Antistatická	EN ISO	1815	yes
Formaldehyd	EN ISO	717-1	E1
Emisie VOC			Komfort vnútorného vzduchu GOLD

vinyl planks





1. Ochranný PU lak
2. Nášľapná vrstva 0,55 mm
3. Vinylová dekoračná vrstva
4. Pevná kompozitná doska (RCB)
s uzamykacími prvkami DreamClick