



## ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Izolacja paroszczelna wykonana z polietylenu służy do izolowania posadzek, ścian, stropów, dachów. Basic Izopar zabezpiecza przegrody budowlane przed powstawaniem zawilgoceń wywołanych wykraplaniem się przenikającej do wnętrza pary wodnej. Produkt asygnowany jest znakiem CE i został wykonany zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13984:2006+A1:2007.

Пароизоляционная пленка изготовлена из полиэтилена и служит для укладки на бетонных основаниях, стенах, перекрытиях, крышах, защищает строительные перегородки от сырости, вызванной испарением водяных паров. Продукт произведен в соответствии с нормами PN-EN 13984:2006+A1:2007 и имеет маркировку CE.

The vapor retarder film made of polyethylene is used on floors, walls, ceilings, roofs, protecting construction partition walls against damp resulting from coalesce of vapor penetrating from inside. Product has the CE mark and has been produced in accordance with PN-EN 13984:2006+A1:2007 standard.

	NR KAT. / KAT. № / CAT. NO		
684814	0,2 mm	12 m <sup>2</sup>	180 m
684807	0,2 mm	18 m <sup>2</sup>	180 m
684791	0,2 mm	30 m <sup>2</sup>	210 m



## WYMIARY / РАЗМЕР / DIMENSIONS

